

LES ÉTIQUETTES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES

CLASSE 1

MATIÈRES ET OBJETS EXPLOSIBLES
* Indication du groupe de compatibilité

CLASSE 2

2.1 GAZ INFLAMMABLES
2.2 GAZ NON INFLAMMABLES, NON TOXIQUES
2.3 GAZ TOXIQUES

CLASSE 3

LIQUIDES INFLAMMABLES

CLASSE 4

4.1 SOLIDES INFLAMMABLES
4.2 MATIÈRES SPONTANÉMENT INFLAMMABLES
4.3 MATIÈRE QUI AU CONTACT DE L'EAU DÉGAGENT DES GAZ INFLAMMABLES

CLASSE 5

5.1 MATIÈRES COMBURANTES
5.2 PEROXYDES ORGANIQUES

CLASSE 6

6.1 MATIÈRES TOXIQUES
6.2 MATIÈRES INFECTIEUSES

CLASSE 7

MATIÈRES RADIOACTIVES


CLASSE 8

MATIÈRES CORROSIVES






CLASSE 9

9 MATIÈRES ET OBJETS DANGEREUX DIVERS
9A PILES ET BATTERIES AU LITHIUM

PRINCIPALES MARQUES, ÉTIQUETTES DE MANUTENTION, PLAQUES ÉTIQUETTE ET PLACARDAGES



SPÉCIFIQUES IATA



LE RÉGIME DES QUANTITÉS LIMITÉES DE L'ADR

Emballage intérieur
Respecter les quantités autorisées en fonction de la matière (tableau A colonne 7a de l'ADR)
Pas de matières incompatibles

Emballage extérieur
Caisse < à 30 kg brut
Bac à housse < à 20 kg brut

Identification
Marque LQ en 100/100 mm
Flèches d'orientation si liquide



LES ÉTAPES DU SUREMBALLAGE



EXEMPTION PARTIELLE DU 11.3.6

Exemption applicable uniquement pour les colis.

Chaque matière est affectée à une catégorie (tableau A colonne 15) qui indique une quantité maximum par unité de transport.

- Catégorie 0 = non applicable
 - Catégorie 1 = 20 (ou 50)
 - Catégorie 2 = 333
 - Catégorie 3 = 1000
 - Catégorie 4 = illimitée
- (L'unité est variable en fonction de l'état physique)

Si plusieurs catégories sont regroupées dans un véhicule, il faudra affecter des coefficients multiplicateur à chacune des catégories.

- Catégorie 1 = coefficient 50 (ou 20)
- Catégorie 2 = coefficient 3

Le total ne doit pas dépasser 1000.

Audit - Accompagnement- Formation
www.soec-conseil.fr

